

Serveur SMTP Office 365

Microsoft n'utilisera plus l'authentification par identifiant et mot de passe pour les services Office365, notamment pour l'envoi d'e-mails via SMTP.

Actuellement, il est possible de désactiver cette option dans 365, mais ce ne sera - théoriquement - plus possible à partir de septembre 2025.

Il faudra désormais utiliser leur API Graph, avec une authentification OAuth2. Cela nécessite une configuration spécifique dans le Microsoft Entra (anciennement Azure Active Directory) de votre compte.

Voici comment configurer Microsoft Entra.

Étape 1 : Créer une application dans Microsoft Entra

1. Connectez-vous au portail Entra : <https://entra.microsoft.com>
2. Dans le menu "Applications - Inscriptions d'applications", cliquez sur "Nouvelle inscription"
3. Donnez un nom à votre application
4. Définissez les types de comptes autorisés (généralement Comptes dans cet annuaire d'organisation uniquement)
5. Facultatif mais recommandé : indiquez une URL de redirection (même fictive si vous utilisez le flux client credentials, par défaut vous pouvez mettre <http://localhost:9000>)

☐ Validez la création : votre application est maintenant enregistrée.

Centre d'administration Microsoft Entra Rechercher

[Accueil](#) >

Inscriptions d'applications

[+ Nouvelle inscription](#) [Points de terminaison](#)

i Depuis le 30 juin 2020, nous n'ajoutons plus de nouvelles fonctionnalités. Les applications devront être mis à jour.

Toutes les applications Applications détenues

Commencez à taper un nom ou un ID d'application (cliquez pour afficher les suggestions)

Inscriptions d'applications

[Accueil](#) > [Applications d'entreprise | Toutes les applications](#) > [Inscriptions d'applications](#) >

Inscrire une application ...

* Nom

Nom d'affichage côté utilisateur pour cette application (il peut être modifié ultérieurement).



Types de comptes pris en charge

Qui peut utiliser cette application ou accéder à cette API ?

- ☒ Comptes dans cet annuaire d'organisation uniquement (revoludev.fr uniquement - Locataire unique)
- ☐ Comptes dans un annuaire d'organisation (tout locataire Microsoft Entra ID – Multilocataire)
- ☐ Comptes dans un annuaire d'organisation (tout locataire Microsoft Entra ID – Multilocataire) et comptes Microsoft personnels (par exemple, Skype, Xbox)
- ☐ Comptes Microsoft personnels uniquement

[Aidez-moi à choisir...](#)

URI de redirection (facultatif)

Nous retournerons la réponse d'authentification à cet URI une fois l'utilisateur authentifié. Fournir ceci maintenant est facultatif et cela peut être modifié ultérieurement, mais une valeur est requise pour la plupart des scénarios d'authentification.



Étape 2 : Générer un secret d'application

1. Dans la fiche de votre application, allez dans "Certificats et secrets"
2. Cliquez sur "Nouveau secret client"
3. Donnez-lui un nom et une durée de validité (choisissez selon vos contraintes de sécurité, sa durée maximale peut-être de 2 ANS)
4. Une fois créé, vous pouvez copier la valeur du secret nous en aurons besoin à l'étape 4

Rechercher

Des commentaires ?

Vue d'ensemble

Démarrage rapide

Assistant Intégration

Diagnostiquer et résoudre les problèmes

Gérer

Personnalisation et propriétés

Authentification

Certificats & secrets

Configuration du jeton

API autorisées

Certificats (0) Secrets client (0) Informations d'identification fédérées (0)

Chaîne secrète que l'application utilise pour prouver son identité lors de la demande de jeton.

+ Nouveau secret client

Description	Date d'expirat...	Valeur ⓘ
Aucun secret client n'a été créé pour cette application.		

Ajouter un secret client

Description

mon_secret_juin_2025_pour_6_mois

Date d'expiration

Recommandé : 180 jours (6 mois)

Recommandé : 180 jours (6 mois)

90 jours (3 mois)

365 jours (12 mois)

545 jours (18 mois)

730 jours (24 mois)

Personnalisé

Certificats (0) Secrets client (1) Informations d'identification fédérées (0)

Chaîne secrète que l'application utilise pour prouver son identité lors de la demande de jeton. Peut aussi être appelée mot de passe d'application.

+ Nouveau secret client

Description	Date d'expirat...	Valeur ⓘ	ID de secret
mon_secret_juin_2025_pour_6_mois	06/12/2025	XT...	8c...

Étape 3 : Donner les autorisations à l'API Graph

1. Dans le menu de votre application, cliquez sur "API autorisées"
2. Cliquez sur "Ajouter une autorisation"
3. Choisissez Microsoft Graph, puis "Autorisations d'Application"
4. Recherchez et sélectionnez Mail.Send
5. Une fois ajouté et pour valider l'autorisation, cliquez sur "Accorder le consentement de l'administrateur"

□ Cette autorisation permet à votre application d'envoyer des e-mails au nom d'un utilisateur ou d'un groupe autorisé, sans interaction.

Accueil > Inscriptions d'applications > mon_application_qui_envoie_des_mails

mon_application_qui_envoie_des_mails | API autorisées

Rechercher Actualiser Des commentaires ?

Gérer

- Vue d'ensemble
- Démarrage rapide
- Assistant Intégration
- Diagnostiquer et résoudre les problèmes
- Personnalisation et propriétés
- Authentification
- Certificats & secrets
- Configuration du jeton
- API autorisées**
- Exposer une API
- Rôles d'application

Autorisations configurées

Les applications sont autorisées à appeler des API quand elles reçoivent des autorisations de la part des utilisateurs/administrateurs dans le cadre du processus de consentement. La liste des autorisations configurées doit comprendre toutes les autorisations dont l'application a besoin. [En savoir plus sur les autorisations et le consentement](#)

+ Ajouter une autorisation ✓ Accorder un consentement d'administrateur pour revolvev.fr

API / noms des autorisations	Type	Description	Consentement de l'a...	Statut
Microsoft Graph (1)				...
User.Read	Déléguée	Activer la connexion et lire le profil utilisateur	Non	...

Pour afficher et gérer les autorisations accordées pour des applications individuelles, ainsi que les paramètres de consentement de votre client, essayez [Applications d'entreprise](#).

Demander des autorisations d'API

Toutes les API

Microsoft Graph

https://graph.microsoft.com/ Documents

Quel type d'autorisation votre application nécessite-t-elle ?

Autorisations déléguées

Votre application doit accéder à l'API en tant qu'utilisateur connecté.

Autorisations d'application

Votre application s'exécute en tant que service en arrière-plan ou démon sans utilisateur connecté.

Sélectionner des autorisations

développer tout

Mail.send

Autorisation

Consentement de l'administrateur r...

Mail (1)

Mail.Send

Send mail as any user

Oui

Ajouter des autorisations

Abandonner

Autorisations configurées

Les applications sont autorisées à appeler des API quand elles reçoivent des autorisations de la part des utilisateurs/administrateurs dans le cadre du processus de consentement. La liste des autorisations configurées doit comprendre toutes les autorisations dont l'application a besoin. En savoir plus sur les autorisations et le consentement

Ajouter une autorisation

Accorder un consentement d'administrateur pour revoludev.fr

API / noms des autorisations

Type

Description

Consenteme...

Statut

Microsoft Graph (2)

Mail.Send

Application

Send mail as any user

Oui

Pas accordé pour revoludev.fr

User.Read

Déléguée

Activer la connexion et lire le profil utilisateur

Non

Autorisations configurées

Les applications sont autorisées à appeler des API quand elles reçoivent des autorisations de la part des utilisateurs/administrateurs dans le cadre du processus de consentement. La liste des autorisations configurées doit comprendre toutes les autorisations dont l'application a besoin. En savoir plus sur les autorisations et le consentement

Ajouter une autorisation

Accorder un consentement d'administrateur pour revoludev.fr

API / noms des autorisations

Type

Description

Consentement de l'a...

Statut

Microsoft Graph (2)

Mail.Send

Application

Send mail as any user

Oui

Accordé pour revoludev.fr

User.Read

Déléguée

Activer la connexion et lire le profil utilisateur

Non

Accordé pour revoludev.fr

https://manuel.gestan.fr/ Printed on 2026/09/20 09:49

Actuellement, si vous souhaitez utiliser un SMTP Microsoft 365, vous devez désactiver dans Entra l'authentification par token.



Autres articles “Technique”

- [Accès à distance](#)
- [Arrondis](#)
- [Développements spécifiques](#)
- [e-Mailing, spam : les bonnes pratiques](#)
- [Envoyer des mails avec Gestan](#)
- [Etats et Requêtes](#)
- [Etendre les fonctionnalités de Gestan](#)
- [Externalisation du courrier](#)
- [Gestan sur MAC](#)
- [Itinerix *](#)
- [Mettre en place un certificat SSL](#)
- [Migration de la version 15 vers la version A1](#)
- [Mise en réseau de Gestan](#)
- [ODBC sur HFSQL](#)
- [Paieement en ligne \(Paypal\)](#)
- [Paramétrer la recherche](#)
- [Présentation générale de Gestan](#)
- [Répertoires et fichiers](#)
- [Sauvegarde des données Gestan](#)
- [Serveur SMTP Google](#)
- [Serveur SMTP Office 365](#)
- [Serveur Spare](#)
- [Temps de réponse](#)
- [Tester la communication](#)
- [Tester votre connexion Internet](#)
- [Transférer Gestan d'ordinateur](#)
- [Tuto détaillé SuperPDP](#)
- [Téléphonie SIP-TAPI *](#)
- [Utiliser Linux](#)

From:

<https://manuel.gestan.fr/> - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:

https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/tech/serveur_smtpt_365?rev=1750500448

Last update: **2025/06/21 12:07**