

Serveur SMTP Office 365

Microsoft va abandonner en septembre 2025 l'authentification classique par identifiant et mot de passe pour les services Office365, notamment pour l'envoi d'e-mails via SMTP.

Il faudra désormais utiliser leur API Graph, avec une authentification OAuth2. Cela nécessite une configuration spécifique dans le Microsoft Entra (anciennement Azure Active Directory) de votre compte.

Voici comment configurer Microsoft Entra.

Étape 1 : Créer une application dans Microsoft Entra

1. Connectez-vous au portail Entra : <https://entra.microsoft.com>
2. Dans le menu "Applications - Inscriptions d'applications", cliquez sur "Nouvelle inscription"
3. Donnez un nom à votre application
4. Définissez les types de comptes autorisés (généralement Comptes dans cet annuaire d'organisation uniquement)
5. Facultatif mais recommandé : indiquez une URL de redirection (même fictive si vous utilisez le flux client credentials, par défaut vous pouvez mettre <http://localhost:9000>)

☐ Validez la création : votre application est maintenant enregistrée.

Centre d'administration Microsoft Entra Rechercher

[Accueil](#) >

Inscriptions d'applications

[+ Nouvelle inscription](#) [Points de terminaison](#)

i Depuis le 30 juin 2020, nous n'ajoutons plus de nouvelles fonctionnalités. Les applications devront être mis à jour.

Toutes les applications **Applications détenues**

Commencez à taper un nom ou un ID d'application (cliquez pour afficher les suggestions)

Inscriptions d'applications

[Accueil](#) > [Applications d'entreprise | Toutes les applications](#) > [Inscriptions d'applications](#) >

Inscrire une application ...

* Nom

Nom d'affichage côté utilisateur pour cette application (il peut être modifié ultérieurement).



Types de comptes pris en charge

Qui peut utiliser cette application ou accéder à cette API ?

- ☒ Comptes dans cet annuaire d'organisation uniquement (revoludev.fr uniquement - Locataire unique)
- ☐ Comptes dans un annuaire d'organisation (tout locataire Microsoft Entra ID – Multilocataire)
- ☐ Comptes dans un annuaire d'organisation (tout locataire Microsoft Entra ID – Multilocataire) et comptes Microsoft personnels (par exemple, Skype, Xbox)
- ☐ Comptes Microsoft personnels uniquement

[Aidez-moi à choisir...](#)

URI de redirection (facultatif)

Nous retournerons la réponse d'authentification à cet URI une fois l'utilisateur authentifié. Fournir ceci maintenant est facultatif et cela peut être modifié ultérieurement, mais une valeur est requise pour la plupart des scénarios d'authentification.



Étape 2 : Générer un secret d'application

1. Dans la fiche de votre application, allez dans "Certificats et secrets"
2. Cliquez sur "Nouveau secret client"
3. Donnez-lui un nom et une durée de validité (choisissez selon vos contraintes de sécurité, sa durée maximale peut-être de 2 ANS)
4. Une fois créé, vous pouvez copier la valeur du secret nous en aurons besoin à l'étape 4

mon_application_qui_envoie_des_mails | Certificats & secrets

Rechercher

Des commentaires ?

Vue d'ensemble

Démarrage rapide

Assistant Intégration

Diagnostiquer et résoudre les problèmes

Gérer

Personnalisation et propriétés

Authentification

Certificats & secrets

Configuration du jeton

API autorisées

Certificats (0)

Secrets client (0)

Informations d'identification fédérées (0)

Chaîne secrète que l'application utilise pour prouver son identité lors de la demande de jeton.

+ Nouveau secret client

Description	Date d'expirat...	Valeur ⓘ
Aucun secret client n'a été créé pour cette application.		

Ajouter un secret client

Description

mon_secret_juin_2025_pour_6_mois

Date d'expiration

Recommandé : 180 jours (6 mois)

Recommandé : 180 jours (6 mois)

90 jours (3 mois)

365 jours (12 mois)

545 jours (18 mois)

730 jours (24 mois)

Personnalisé

Certificats (0)

Secrets client (1)

Informations d'identification fédérées (0)

Chaîne secrète que l'application utilise pour prouver son identité lors de la demande de jeton. Peut aussi être appelée mot de passe d'application.

+ Nouveau secret client

Description	Date d'expirat...	Valeur ⓘ	ID de secret
mon_secret_juin_2025_pour_6_mois	06/12/2025	XT...K8...	8...

Étape 3 : Donner les autorisations à l'API Graph

1. Dans le menu de votre application, cliquez sur "API autorisées"
2. Cliquez sur "Ajouter une autorisation"
3. Choisissez Microsoft Graph, puis "Autorisations d'Application"
4. Recherchez et sélectionnez Mail.Send
5. Une fois ajouté et pour valider l'autorisation, cliquez sur "Accorder le consentement de l'administrateur"

□ Cette autorisation permet à votre application d'envoyer des e-mails au nom d'un utilisateur ou d'un groupe autorisé, sans interaction.

Accueil > Inscriptions d'applications > mon_application_qui_envoie_des_mails

mon_application_qui_envoie_des_mails | API autorisées

Rechercher Actualiser Des commentaires ?

Gérer

- Vue d'ensemble
- Démarrage rapide
- Assistant Intégration
- Diagnostiquer et résoudre les problèmes
- Personnalisation et propriétés
- Authentification
- Certificats & secrets
- Configuration du jeton
- API autorisées**
- Exposer une API
- Rôles d'application

Autorisations configurées

Les applications sont autorisées à appeler des API quand elles reçoivent des autorisations de la part des utilisateurs/administrateurs dans le cadre du processus de consentement. La liste des autorisations configurées doit comprendre toutes les autorisations dont l'application a besoin. [En savoir plus sur les autorisations et le consentement](#)

+ Ajouter une autorisation ✓ Accorder un consentement d'administrateur pour revoludev.fr

API / noms des autorisations	Type	Description	Consentement de l'a...	Statut
Microsoft Graph (1)				...
User.Read	Déléguée	Activer la connexion et lire le profil utilisateur	Non	...

Pour afficher et gérer les autorisations accordées pour des applications individuelles, ainsi que les paramètres de consentement de votre client, essayez [Applications d'entreprise](#).

Demander des autorisations d'API

Toutes les API

Microsoft Graph

https://graph.microsoft.com/ Documents

Quel type d'autorisation votre application nécessite-t-elle ?

Autorisations déléguées

Votre application doit accéder à l'API en tant qu'utilisateur connecté.

Autorisations d'application

Votre application s'exécute en tant que service en arrière-plan ou démon sans utilisateur connecté.

Sélectionner des autorisations

développer tout

Mail.send

Autorisation

Consentement de l'administrateur r...

Mail (1)

Mail.Send

Send mail as any user

Oui

Ajouter des autorisations

Abandonner

Autorisations configurées

Les applications sont autorisées à appeler des API quand elles reçoivent des autorisations de la part des utilisateurs/administrateurs dans le cadre du processus de consentement. La liste des autorisations configurées doit comprendre toutes les autorisations dont l'application a besoin. En savoir plus sur les autorisations et le consentement

+ Ajouter une autorisation

✓ Accorder un consentement d'administrateur pour revoludev.fr

API / noms des autorisations

Type

Description

Consenteme...

Statut

Microsoft Graph (2)

Mail.Send

Application

Send mail as any user

Oui

Pas accordé pour revoludev.fr

User.Read

Déléguée

Activer la connexion et lire le profil utilisateur

Non

Autorisations configurées

Les applications sont autorisées à appeler des API quand elles reçoivent des autorisations de la part des utilisateurs/administrateurs dans le cadre du processus de consentement. La liste des autorisations configurées doit comprendre toutes les autorisations dont l'application a besoin. En savoir plus sur les autorisations et le consentement

+ Ajouter une autorisation

✓ Accorder un consentement d'administrateur pour revoludev.fr

API / noms des autorisations

Type

Description

Consentement de l'a...

Statut

Microsoft Graph (2)

Mail.Send

Application

Send mail as any user

Oui

✓ Accordé pour revoludev.fr

User.Read

Déléguée

Activer la connexion et lire le profil utilisateur

Non

✓ Accordé pour revoludev.fr

https://manuel.gestan.fr/

Printed on 2026/09/20 12:53

Actuellement, si vous souhaitez utiliser un SMTP Microsoft 365, vous devez désactiver l'utilisation de l'API Graph pour l'envoi de mails.

En septembre 2025, il ne sera plus possible - théoriquement - de désactiver cette option. Aussi, Gestan sera modifié pour prendre en compte l'envoi par ce protocole.

Nous préconisons cependant d'utiliser non pas le SMTP de Microsoft, mais le SMTP de votre propre nom de domaine d'entreprise. Ceci pour réduire la surface de la dépendance aux GAFAM, mais également pour des questions de protection de données : toutes données transitant par un serveur américain est soumis au Patriot Act, donc sa confidentialité n'est pas garantie.

Pour l'anecdote, nous demandons systématiquement à nos clients le motif de leur souhait d'utilisation du SMTP 365 : aucun, jusqu'ici, ne nous a répondu clairement. Il est cependant important de savoir si cette fourniture, promue par les commerciaux de Microsoft, est bien utile à l'entreprise et justifie son coût.



Autres articles “Technique”

[Accès à distance](#)

[Arrondis](#)

[Développements spécifiques](#)

[e-Mailing, spam : les bonnes pratiques](#)

[Envoyer des mails avec Gestan](#)

[Etats et Requêtes](#)

[Etendre les fonctionnalités de Gestan](#)

[Externalisation du courrier](#)

[Gestan sur MAC](#)

[Itinerix *](#)

[Mettre en place un certificat SSL](#)

[Migration de la version 15 vers la version A1](#)

[Mise en réseau de Gestan](#)

[ODBC sur HFSQL](#)

[Paieement en ligne \(Paypal\)](#)

[Paramétrer la recherche](#)

[Présentation générale de Gestan](#)

[Répertoires et fichiers](#)

[Sauvegarde des données Gestan](#)

[Serveur SMTP Google](#)

[Serveur SMTP Office 365](#)

[Serveur Spare](#)

[Temps de réponse](#)

[Tester la communication](#)

[Tester votre connexion Internet](#)

[Transférer Gestan d'ordinateur](#)

[Tuto détaillé SuperPDP](#)

[Téléphonie SIP-TAPI *](#)

[Utiliser Linux](#)

From:

<https://manuel.gestan.fr/> - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:

https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/tech/serveur_smtp_365?rev=1750500778

Last update: **2025/06/21 12:12**